

1.View and size(视图及尺寸)

Main technical indicators(主要技术指标)	
1.Mating (插拔次数)	5000
2.Working Temperature (温度)	-55~+150 ℃
3.IP Rating (防护级别)	IP 50
4.Diameter of socket end(插合端直径)	φ0.9
5.Testing Voltage (测试电压)	1200V
6.Working Voltage (工作电压)	1050V
7.Rated Current (额定电流)	7A
8.Shell material(壳体材质)	Brass (chromium-plated) shell and nut/(nickel-plated) lock sleeve and middleware/黄铜(镀铬)外壳和螺母(镀镍)锁套筒和中间件
9.Pin Material(插针材料)	Copper alloy gold plating(铜合金镀金)
10.Insulator material(绝缘体材质)	PPS


Sum up(总结)

Series(系列)	B
Shell style/model (外壳样式/型号)	MKG: Fixed receptacle, nut fixing, cable collet(固定插座, 螺母固定, 电缆夹头)
Button (按键)	A button(一个按键)
Termination type (终止类型)	Mother solder tin(母焊锡)
Line diameter awg(线材直径)	30~22AWG
Cable diameterφ (电缆直径)	φ7.3-8.2MM
Match plug(匹配插头)	TGG.3B.P18.CLAD82

Location pin combination(定位销组合)

(编号) Numder	Number of positioning pins(定 位销数量)	Angle(角度)	Series(系列)~3B
G	One(1)		(Zero degrees)0°
A	Two(2)	A	Thirty degrees(30°)
B	Two(2)		Forty-five degrees(45°)
C	Two(2)		Sixty degrees(60°)
D	Two(2)	γ	95 degrees (95°)
E	Two(2)	β	120 degrees(120°)
F	Two(2)		145 degrees(145°)
J	Two(2)	A	37.5degrees(37.5°)
K	Two(2)		52.5degrees(52.5°)
L	Two(2)	γ	Seventy degrees(70°)

	A	B	C\γ	ANGLE	
5-10	±0.02	±0.05	±0.1	0°-30°	±0.1
50-100	±0.1	±0.15	±0.2	61°-90°	±0.5
50-100	±0.15	±0.2	±0.25		
100~	±0.15%	±0.20%	±0.25%		




	φA	e	L	M	S1	S2	S3
MM	φ22	M18*1	56.0	2.0	16.5	14.0	22.0
in	0.8661	0.0000	2.2047	0.0787	0.6496	0.5512	0.8661



Welded surface
(焊接面)



(Welded mother
adhesive core)
焊接型母胶芯



Positive view of the socket
(插座正视图)

MK G. 3B. P18.C L L D 82

Model(型号)	MK G. 3B. P18.C L L D 82
Positioning pin(定位销)	
Series(系列)	
Needle core configuration(针芯配置)	
Outer casing(外壳)	
Insulator(绝缘体)	
Needle core(针芯)	
Type of clamp(线夹类型)	
Cable diameter(电缆直径)	

广东星坤科技股份有限公司
文件工程章

DESIGNED(设计)		DATE(日期)		SCALE(比例)	N/A(不适用)	MODEL TYPE 型号类型: MKG.3B.P18.CLLD82
CHECKED(校对)		DATE(日期)		VIEW(视图)		PART NO. 3B18 core socket 名称: 3B18芯插座
APPROVED(审核)		DATE(日期)		UNIT(单位)	MM	DWG NO.:
REVISIONS				MATERIAL (材料)		
www.helloxkb.com www.helloxkb.cn				XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED		WEIGHT(重量) SHEET(表) REVISION(修订) 1/1 A0